



۰۰
جستار

...

الف- کلیه نقشه ها قبل از اجرا باید توسط ناظر توسط ناظر نو سازی و پیمانکار به دقت مطالعه شود و در صورت عدم هماهنگی به دفتر فنی مراجعه گردد.

ب- در صورت کمبود تجهیزات و مشخصات فنی به نوسازیات سازمان مللپیت وزیرنامه ریازی کشور مراجعه شود.
ج- کلیه حقوق عادی و معنوی این نقشه را متعلق به سازمان
نوسازیات سازمان کشور می باشد و هر گونه کپی و تکثیر و تغییر بدون
مجاز رسمی از سازمان پیگیر قانونی دارد.

| ردیف | نام | تاریخ | موضوع |
|------|------------|-------|-------|
| 1 | موضوع: ... | ... | ... |
| 2 | موضوع: ... | ... | ... |
| 3 | موضوع: ... | ... | ... |
| 4 | موضوع: ... | ... | ... |
| 5 | موضوع: ... | ... | ... |
| 6 | موضوع: ... | ... | ... |
| 7 | موضوع: ... | ... | ... |
| 8 | موضوع: ... | ... | ... |
| 9 | موضوع: ... | ... | ... |
| 10 | موضوع: ... | ... | ... |
| 11 | موضوع: ... | ... | ... |
| 12 | موضوع: ... | ... | ... |
| 13 | موضوع: ... | ... | ... |
| 14 | موضوع: ... | ... | ... |
| 15 | موضوع: ... | ... | ... |
| 16 | موضوع: ... | ... | ... |
| 17 | موضوع: ... | ... | ... |
| 18 | موضوع: ... | ... | ... |
| 19 | موضوع: ... | ... | ... |
| 20 | موضوع: ... | ... | ... |
| 21 | موضوع: ... | ... | ... |
| 22 | موضوع: ... | ... | ... |
| 23 | موضوع: ... | ... | ... |
| 24 | موضوع: ... | ... | ... |
| 25 | موضوع: ... | ... | ... |
| 26 | موضوع: ... | ... | ... |
| 27 | موضوع: ... | ... | ... |
| 28 | موضوع: ... | ... | ... |
| 29 | موضوع: ... | ... | ... |
| 30 | موضوع: ... | ... | ... |
| 31 | موضوع: ... | ... | ... |
| 32 | موضوع: ... | ... | ... |
| 33 | موضوع: ... | ... | ... |
| 34 | موضوع: ... | ... | ... |
| 35 | موضوع: ... | ... | ... |
| 36 | موضوع: ... | ... | ... |
| 37 | موضوع: ... | ... | ... |
| 38 | موضوع: ... | ... | ... |
| 39 | موضوع: ... | ... | ... |
| 40 | موضوع: ... | ... | ... |
| 41 | موضوع: ... | ... | ... |
| 42 | موضوع: ... | ... | ... |
| 43 | موضوع: ... | ... | ... |
| 44 | موضوع: ... | ... | ... |
| 45 | موضوع: ... | ... | ... |
| 46 | موضوع: ... | ... | ... |
| 47 | موضوع: ... | ... | ... |
| 48 | موضوع: ... | ... | ... |
| 49 | موضوع: ... | ... | ... |
| 50 | موضوع: ... | ... | ... |
| 51 | موضوع: ... | ... | ... |
| 52 | موضوع: ... | ... | ... |
| 53 | موضوع: ... | ... | ... |
| 54 | موضوع: ... | ... | ... |
| 55 | موضوع: ... | ... | ... |
| 56 | موضوع: ... | ... | ... |
| 57 | موضوع: ... | ... | ... |
| 58 | موضوع: ... | ... | ... |
| 59 | موضوع: ... | ... | ... |
| 60 | موضوع: ... | ... | ... |
| 61 | موضوع: ... | ... | ... |
| 62 | موضوع: ... | ... | ... |
| 63 | موضوع: ... | ... | ... |
| 64 | موضوع: ... | ... | ... |
| 65 | موضوع: ... | ... | ... |
| 66 | موضوع: ... | ... | ... |
| 67 | موضوع: ... | ... | ... |
| 68 | موضوع: ... | ... | ... |
| 69 | موضوع: ... | ... | ... |
| 70 | موضوع: ... | ... | ... |
| 71 | موضوع: ... | ... | ... |
| 72 | موضوع: ... | ... | ... |
| 73 | موضوع: ... | ... | ... |
| 74 | موضوع: ... | ... | ... |
| 75 | موضوع: ... | ... | ... |
| 76 | موضوع: ... | ... | ... |
| 77 | موضوع: ... | ... | ... |
| 78 | موضوع: ... | ... | ... |
| 79 | موضوع: ... | ... | ... |
| 80 | موضوع: ... | ... | ... |
| 81 | موضوع: ... | ... | ... |
| 82 | موضوع: ... | ... | ... |
| 83 | موضوع: ... | ... | ... |
| 84 | موضوع: ... | ... | ... |
| 85 | موضوع: ... | ... | ... |
| 86 | موضوع: ... | ... | ... |
| 87 | موضوع: ... | ... | ... |
| 88 | موضوع: ... | ... | ... |
| 89 | موضوع: ... | ... | ... |
| 90 | موضوع: ... | ... | ... |
| 91 | موضوع: ... | ... | ... |
| 92 | موضوع: ... | ... | ... |
| 93 | موضوع: ... | ... | ... |
| 94 | موضوع: ... | ... | ... |
| 95 | موضوع: ... | ... | ... |
| 96 | موضوع: ... | ... | ... |
| 97 | موضوع: ... | ... | ... |
| 98 | موضوع: ... | ... | ... |
| 99 | موضوع: ... | ... | ... |
| 100 | موضوع: ... | ... | ... |

[illegible]

הַיְיטִי

[illegible]

وہی ہے

- سفت کاری دیوارها ز بلوک سفالی طبق مشخصات ابلاغ شده می باشد.

-کلیه پنجره ها و دریهای شیشه خور از شیشه دوجداره ۶۰۴ میل میباشد.

نصب شیرهای اهرمی در سرویس معلولین با فاصله ۶۰ سانتیمتر از لبه جلوی دستشویی الزامی است.

نصب نرده در طرفین سطح شیب دار و داخل سرویس بهداشتی معلول به قطر حداقل ۳/۵ سانتیمتر الزامیست.

لازم است رنگ سرامیکها با هماهنگی طرح انتخاب شود و نوع آن غیر لغزنده باشد.

-در بخشهایی از سقف که کانال کوکس عبور کرده است اجرای سقف کاذب نیاز می باشد.

— لازم است تمامی فلاشینگ ها و نودانی ها و نرده ها قبل از رنک امیزی با صد رنک پوشش داده شوند.

لازم است لف ابدارخانه و اشپزخانه و سرویس بهداشتی و وضوخانه تا ارتفاع ۴.۰ متر پایدیوارهای روتی کرد.

— لويه پنجره ها فالد ل ف پنجره د ا خلي مي باشد. و ل ف پنجره هاي خارجي از ورق سياه به ضخامت يك ميليمتر و عرض ۱۰ سانتيمتر مي باشد.

لازم است ارتفاع دستگیره درها به گونه ای باشد که معلولین دسترسی کامل داشته باشند این ارتفاع برای مدارس ۷۶ سانتیمتر از کف تمام شده و برای مدارس متوسطه ۸۶ سانتیمتر میباشد