توجه:

۱- در محل تقاطع دیوارهای عمود بر هم بایستی دیوارچینی به صورت هشت گیر انجام پذیرد، در غیر این صورت در این نقطه به یک کلاف قائم نیاز می باشد.

۲- کلاف قائم مجاور ستون بایستی با یونولیت از ستون جدا گردد.

۳- در دیوارهای در مجاورت خلاء زیرزمین می بایست از آجر فشاری استفاده شود.



دور اطراف دو ها

دور محل تقاطع دیوارها

جزئیات مهار دیوار جان پناه و دست انداز رو پله

دور اطراف پنجره ها

دور اطراف در ها

دور حالتی که طول آزاد دیوار کمتر از ۳ متر باشد

مهار دیوار کنسول طبقات و پاگرد پله

وزارت آموزش و پرورش I.R.IRAN MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING	
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور RENOVATION ,DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION	
اداره کل نوسازی مدارس استان تهران GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE	
ISO 9001:2000	

N

REV.	: تاریخ	شرح	: تهیه کننده	: کنترل کننده	: تایید کننده	: تصویب کننده
1						
2						

عنوان پروژه:

PROJECT TITLE:

عنوان نقشه : دیتیل مهار دیوارهای سالن و دیگر سایتهای آجری

DRAWING TITLE:

کارفرما:

PROJECT MANAGER CODE:

DESIGNED BY:	طراح:
ASSISTANTS BY:	همکاران طرح:
DRAW BY:	نقشه کش:
CHECKED BY:	کنترل کننده فنی:
APPROVED BY:	تصویب کننده:
SIGNATURE:	امضاء:
DATE:	تاریخ:
PROJECT No.	شماره پروژه:
DRAWING No.	شماره نقشه:
TOTAL SHEET	تعداد کل نقشه:
PLEASE RETURNED	لطفا برگشت داده شود:
CD. NO :	شماره لوح فشرده:

OFFICE STAMP: مهر دفتر:

SIGN GROUP RESPONSIBLE: امضاء مسئول گروه:

SIGN DESIGNER: امضاء طراح: