




در حالی که طول آزاد دیوار ۲۰ سانتیمتری کمتر از ۵ متر باشد در حالی که طول آزاد دیوار ۱۰ سانتیمتری کمتر از ۴ متر باشد



در حالی که طول آزاد دیوار ۳۰ سانتیمتری بیش از ۵ متر باشد در حالی که طول آزاد دیوار ۱۰ سانتیمتری بیش از ۴ متر باشد



در اطراف پنجره ها




در اطراف درها


..
٥٠٠

۱- در محل تقاطع دیوارهای عمود برهم باستی دیوار چینی به صورت هشت‌گیر انجام پذیرد، در غیر این صورت در این نقطه به یک کلاف قائم نیاز می‌باشد.

۲- کلاف قائم مجاور ستون با یونولیت از ستون جدا گردد.




در اطراف در ها





در محل تقاطع دیوارها

جزئیات مہار دیوار جان پناہ و دست انداز راہ پلہ



..
٢٤

در مورد دیوار لبه کنسولها فاصله حداکثر کلافهای قائم به ۲ متر محدود شود.

<p>وزارت آموزش و پرورش MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING I.R.IRAN</p> <p>سازمان مدارس و مراکز آموزشی مدارس متوسطه RENOVATION, DEVELOPMENT AND EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION</p> <p>اداره کل نوسازی مدارس استان تهران GENERAL DIRECTORY OF TEHRAN PROVINCE</p>	
<p>  ISO 8001:2000 </p>	
<p>  نقطه شمال </p>	
<p>نقشه</p>	