PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

جدول نازک کاری

نوع فضا	کف	قرنیز	دیوار	رنگ	کف پنجره داخلی	سقف	رنگ	سقف کاذب	پنجره	رنگ در	قاب در	ملاحظات
سکوی ورودی	طبق Det مربوطه Det3-A036	طبق نما	طبق نما	—	طبق نما	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	سفید	—	—	—	دودی	
راهرو ارتباطی	سنگ چینی سیرجان ۴۰×۴۰ مطابق طرح کفسازی	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + رنگ روغن مات	استخوانی	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	کناف و رنگ پلاستیک (طبق پلان سقف کاذب)	دوجداره AL	—	—	
اداری	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰)	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + +رنگ روغنی مات	*	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	* دیواراتاقهای اداری برنگ استخوانی ودیوارانتهایی برنگ سبزکاهویی چرک می باشد.
کلاس درس	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰) سکوی پای تخته سیاها ماشهسنگ ازجنس قرنیز به عرض ۵۰سانتیمتری سکوبیزازسنگ‌جنس‌قرنیز A036	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + رنگ روغن مات	*	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
کتابخانه	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰)	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + +رنگ روغنی مات	*	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
سالن ورزشی چندمنظوره	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰)	طبق Det مربوطه View1,2,3-A035	طبق مشخصات نقشه View1,2,3-A034	—	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	کناف و رنگ پلاستیک (طبق پلان سقف کاذب)	دوجداره AL	—	دودی	
سمعی بصری‌وکامپیوتر	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰) سکوی پای تخته سیاها با حاشیه سنگ چینی	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + +رنگ روغنی مات	*	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	* دیوارهای طولی برنگ لیمویی روشن ودیوارهای انتهایی برنگ آبی لاجوردی می باشد.
کارگاه	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰)	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + رنگ روغن مات	لیمویی روشن	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
آزمایشگاه	سرامیک ضداسید۳۰×۳۰	—	کاشی ۲۰×۳۰	—	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	کناف و رنگ پلاستیک (طبق پلان سقف کاذب)	دوجداره AL	—	دودی	
انبار	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰)	گرانیت خرمدره به ارتفاع ۱۰سانت	اندود دو گچه سفید + رنگ روغن مات	استخوانی	—	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
اتاق بهداشت	موزاییک فرنگی (۴۰×۴۰)	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید + +رنگ روغنی مات	آبی نیلی روشن	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
آبدارخانه	سرامیک ۲۰×۲۰	—	کاشی ۲۰×۳۰	—	—	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	سفید	—	—	—	دودی	
سرویس بهداشتی	سرامیک ۲۰×۲۰	—	کاشی ۲۰×۳۰	—	—	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	سفید	دامپا (طبق پلان سقف کاذب)	—	—	—	
آبخوری	سرامیک ۲۰×۲۰	—	کاشی ۲۰×۳۰	—	—	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	—	—	—	
تاسیسات	بتن	گرانیت خرمدره به ارتفاع ۱۰سانت	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	—	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
نشیمن سرایداری اتاق خواب سرایداری	موزائیک ایرانی+موکت	گرانیت خرمدره به ارتفاع ۱۰سانت	سفیدکاری دو گچه پرداختی +رنگ روغن مات		—	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	
آشپزخانه سرایداری	سرامیک ۲۰×۲۰	—	کاشی ۲۰×۳۰	—	—	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	سفید	—	—	—	دودی	
سرویس وحمام سرایداری	سرامیک ۲۰×۲۰	—	کاشی ۲۰×۳۰	—	—	اندود ماسه سیمان به ضخامت ۲سانت + سیمان سفیدتخته ماله ای	سفید	دامپا (طبق پلان سقف کاذب)	—	—	—	
نمازخانه	موزائیک ایرانی‌موکت‌سجاده‌ای	طبق Det مربوطه A037	اندود دو گچه سفید +رنگ روغنی مات	استخوانی	سنگ پلاک ۴سانتی ازجنس قرنیز	گچ وخاک +اندود دو گچه سفید + رنگ پلاستیک درجه ۱	سفید	—	دوجداره AL	—	دودی	

توضیحات:

- لازم است رنگ آمیزی کلیه فضاها ودرب و پنجره ها با هماهنگی‌واحدمعماری یا طراح اجراگردد.
- لازم است از موزاییک های فرنگی با خرده سنگهای تا نمره ۴استفاده شود.
- سفت کاری دیوارها به استثنای دیوار زیرزمین از بلوک سفالی با مشخصات ابلاغ شده می باشد.
- دیوار اداری برنگ کرم و دیوار انتهایی به رنگ گل ماشی اجرا گردد.
- دیوار شمالی و شرقی سمعی بصری به رنگ لیمویی و دیوار غربی به رنگ سبز کاهویی رنگ آمیزی شود.
- بدنه نورگیر میانی به سیمان تگرگی سفید اجرا شود.
- کلیه پنجره ها و دربهای شیشه خور از شیشه دوجداره ۴و۶ میل میباشد.
- ارتفاع نصب تخته سیاه از روی سکو برای مقاطع ابتدایی دوره اول و دوم ۶۵ سانتیمتر و برای مقاطع متوسطه اول و دوم ۸۰ سانتیمتر می باشد .
- لازم است ارتفاع دستگیره دربها به گونه ای باشد که معلولین دسترسی کامل داشته باشند این ارتفاع برای مدارس ابتدایی ۷۶سانتیمتر ازکف تمام شده وبرای مدارس متوسطه۸۶سانتیمترمیباشد.
- کلیه پنجره ها فاقد کف پنجره دا خلی می باشد.و کف پنجره های خارجی از ورق سیاه به ضخامت یک میلیمتر و عرض ۱۰ سانتیمتر می باشد.
- نصب شیرهای اهرمی درسرویس معلولین با فاصله ۶۰سانتیمترازلبه جلوی دستشویی الزامی است.
- نصب نرده در طرفین سطح شیب دار وداخل سرویس بهداشتی معلول به قطرحداقل ۳/۵سانتیمتر الزامیست.
- لازم است رنگ سرامیکها باهماهنگی طراب انتخاب شود. ونوع آن غیرلغزنده باشد.
- در بخشهایی از سقف که کانال کولر عبور کرده است اجرای سقف کاذب نیاز می باشد.
- لازم است تمامی فلاشینگ هاوناودانی هاونرده ها قبل از رنگ آمیزی با ضد زنگ پوشش داده شوند.
- لازم است کف آبدارخانه و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و وضوخانه تا ارتفاع ۴۰ سانتیمتر پای دیوارها قیرگونی گردد.

REV. تغییر:	Dis. شرح:	Con. کنترل:	DATE تاریخ: Sign. امضاء	Sign. تصویب:	DATE تاریخ: Sign. امضاء

عنوان نقشه : جدول نازک کاری

DRAWING TITLE:

PROJECT MANAGER CODE: کدمدیرپروژه:

DESIGNED BY: طراح: خرمی — مقیاس: ۱:۱۰۰

ASSISTANTS BY: همکاران طرح:

DRAW BY: ترسیم: ناقیچ — SC: 1.100

CHECKED BY: کنترل: خرمی — واحدمتریک UNIT: SI

APPROVED BY: M.Hacree تصویب: م.حاکری

SIGNATURE: امضاء:

DATE: تاریخ:

PROJECT. NO: 80-10-01-1100a(1) شماره پروژه: — تعدادکل نقشه‌ها 37 TOTAL SHEET:

ARRANGE NO: شماره ردیف:

رشته: معماری FIELD:architecture — شماره نقشه: DWG.NO: A039 — شماره : CD. NO :

OFFICE STAMP: مهر دفتر: — امضاءمسئول گروه: SIGN GROUP RESPONSIBLE: — امضاءطراح: SIGN DESIGNER:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT